



Zelfr. knik/telescoophoogwerker 20 mtr. hybride

Maximum werkhoogte:	20 mtr.
Maximum platformhoogte:	18,16 mtr.
Maximum horizontaal bereik:	11,15 mtr.
Breedte:	2,49 mtr.
Transportlengte:	8,15 mtr.
Maximum laadvermogen:	227 kg
Maximum windsnelheid:	12,5 m/s
Wielbasis:	2,49 mtr.
Bodemvrijheid, midden:	33 cm
Bodemvrijheid, as:	31,5 cm
Draaicirkel (buiten):	5,69 mtr.
Draaicirkel (binnen):	2,51 mtr.
Draaitafelrotatie (in graden):	355°
Draaitafeluitzwaai (stang op):	0,58 mtr.
Draaitafeluitzwaai (stang neer):	0,81 mtr.
Afmetingen platform, 6 voet (lengte x breedte):	183 x 76 cm
Afmetingen platform, 8 voet (lengte x breedte):	244 x 91 cm
Platformnivellering:	zelf-nivellerend
Platformrotatie:	160°
Bedieningselementen:	24V DC proportioneel
AC-contactdoos op platform:	Nee
Maximum druk hydraulisch systeem (armfuncties):	206,8B
Systeemspanning:	48V
Gewicht:	7.756 kg (afhankelijk van opties)
Inhoud brandstoftank:	75,7 ltr.

Maximaal toelaatbare hellingshoek, transportstand, 4WD

Platform heuvelafwaarts:	45% 24°
Platform heuvelopwaarts:	45% 24°
Dwarshelling:	25% 14°

Rijsnelheden

Rijsnelheid, transport, 4WD:	6,4 km/u 12,2 mtr./8,5 sec.
Rijsnelheid, geheven of uitgeschoven:	1,0 km/u 12,2 mtr./40 sec.

Geluidsuitstoot door de lucht

Niveau geluidsdruk bij grondwerkstation:	<85 d(B)
Niveau geluidsdruk bij platformwerkstation:	<74 d(B)

Informatie belasting ondergrond

Belastbaarheid banden:	4.173 kg
Contactdruk banden:	9,14 kg/cm ² 896 kPa
Ingenomen vloerdruk:	879 kg/m ² 8,62 kPa

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.