

# therm-C-serie



### BEDIENINGSPANEEL

analoge temperatuurregeling

### COMFORTABELE SLANGHASPEL (OPTIE)

plaatsbesparende opslag van de hogedrukslang - met inklapbare hendel

### OPBERGSYSTEEM

praktische houders voor hogedrukpistool en spuitlansen

### AFNEEMBARE KAP

servicevriendelijk

### OPTISCHE VLAMBEWAKING EN OVERVERHITTINGSBESCHERMING

(Informatie op pagina 47)



# 628210 therm-C 13/180

### ► TOEBEHOOR | vanaf pagina 64



#### UITRUSTING

- Snelwissel-steekstelsel D12
- Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling
- Veiligheidsschakeling
- Drukregeling
- Reinigingsmiddelaanzuiging
- Parkeerrem
- Waterreservoir: Volume 3 l

#### UITRUSTING WARMWATER

- Stromingsbewaking
- Voorventilatie brandkamer
- Optische vlambewaking
- Oververhittingsbescherming (Uitlaatgastemperatuur bij meer dan 260 °C)
- Stop van brander bij onvoldoende brandstof
- Brandstoftank: 25 l



# 42271

### VARIANTE - NON-MARKING

<b>NOM-ombouwset</b> Versie zonder trommel	Art.-nr.	<b>42270</b>
<b>NOM-ombouwset</b> Versie met trommel	Art.-nr.	<b>42271</b>

Meer informatie over NON-Marking op pagina 74

MODEL	therm C 11/130	therm C 13/180	therm C 15/150
<b>Art.-nr.</b> zonder Slanghaspel	<b>628000</b>	<b>628200</b>	<b>628350</b>
<b>Art.-nr.</b> incl. Slanghaspel	<b>628010</b>	<b>628210</b>	<b>628360</b>

### TECHNISCHE GEGEVENS

Werkdruk	bar   MPa	30-130   3-13	30-180   3-18	30-150   3-15
Doorloopcapaciteit	l/min   l/h	11   660	13   780	15   900
Toegelaten overdruk	bar   MPa	145   14.5	200   20	170   17
Motortoerental	tpm	1400	1400	1400
Aansluiting	V   ~   Hz   A	230   1   50   15	400   3   50   8.7	400   3   50   8.7
Vermogenopname   afgifte	kW	3.4   2.3	4.8   4.0	4.8   4.0
Aansluitkabel	m	5	7.5	7.5
Afmetingen L   B   H zonder Slanghaspel		860   580   970	860   580   970	860   580   970
Afmetingen L   B   H incl. Slanghaspel	mm	860   580   1220	860   580   1220	860   580   1220
Gewicht zonder   incl. Slanghaspel	kg	164   169	164   169	164   169

### TECHNISCHE GEGEVENS WARMWATER

Max. temperatuur	°C	12-80	12-80	12-80
Stoom temperatuur	°C	140	150	150
Verbruik brandstof max. verwarmingsvermogen	kg/h   l/h	5.1   6.1	5.8   6.8	6.0   7.1
Verbruik brandstof ΔT 45°	kW	3.2   3.8	3.8   4.5	4.3   5.1
Verwarmingsvermogen	kW	55	60	65

### UITRUSTING

Hogedrukslang zonder Slanghaspel	m   Art.-nr.	10 (DN8)   44878	10 (DN8)   44878	10 (DN8)   44878
Hogedrukslang incl. Slanghaspel	m   Art.-nr.	15 (DN8)   44879	15 (DN8)   44879	15 (DN8)   44879
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model   Art.-nr.	M2000   12492	M2000   12492	M2000   12492
Lans met vlakstraal nozzel	Nozzel   Art.-nr.	● 045   12420-D25045	● 045   12420-D25045	● 055   12420-D25055
Watertoevoerfilter	Art.-nr.	13310	13310	13310